

KOMPAKTLYSRÖR

>>> Universal- och bänkbelysning



Sunnex CL baseras på kompaktlysrör med lång brinntid. Lamphuvudet i aluminium finns i två längder, beroende på önskad effekt, 9 eller 11W.

Lampan är utrustad med Sunnex flexibla arm på 500 eller 700 mm och i foten finns en inbyggd reaktor. Lampans lins ger en låg bländningsfaktor och ett jämnt och behagligt ljus.

- Ekonomiska 9W eller 11W tublysrör
- Ergonomiskt lamphuvud som ger en låg bländningsfaktor
- Flexibel arm för enkel och säker inställning
- Mycket låg värmeavgivning

Exempel på användningsområden:


- Monteringsstationer
- Arbetsbänkar
- Kontor och laboratorier




Watt-jämförelse

60 W	→	9 W
75 W	→	11 W
100 W	→	18 W
125 W	→	24 W
180 W	→	36 W
250 W	→	2x24 W
360 W	→	2x36 W

CL – Luxtabell 9W



CL – Luxtabell 11W



Mätavstånd 40 centimeter

Tekniska Data – Sunnex CL

Standard

Option

	Standard	Option
Spänning	230V/AC/50Hz	120V/AC/60Hz
Ljuskälla	11W	9W
Armlängd	500 mm	700 mm
Lamphuvud	Utan led	–
Lins	Frostat	–
Fot	Direktfäste	–
Strömbrytare	Vaggbrytare på fot	–
Dimmer	–	–
Kabellängd	2 meter	–
Klass	II	–
IP-klass	IP20	–
Färg	Svart	Vit

